













メーカー	HykeCam(ハイカム)				TREL(トレル)		2018 Browning(ブローニング)			Bushnell(ブッシュネル)		
本体写真												
モデル	SP2	CL2	LT4G	CL4G	20J	18J-D	ストライクプロ X	ダークプロ X	リーコン 4K	トロフィーカムXLT 24MP ノーグロー	ネイチャービューHDライブ	トロフィーカムXLTHD MAX
トリガースピード(秒)	0.65				1.2	0.7	0.22	0.22	0.4	0.2	0.2	0.6
リカバリータイム静止画(秒)	2						0.6	0.6	0.8	0.5		
リカバリータイム動画(秒)	2	2~5		2			0.6	0.6	0.8			
静止画解像度(万画素)	300/500/800/1000/1200				2000/1400/800	1800/1200/500	400/800/1200/2000	400/800/1200/2000	400/800/1600/3200	約2400	1400	800
動画解像度(px)/フレームレート(fps)	320×240											
	1024×576					640×480						
	1280×720(30fps)					1280×720		1296×720				
	1920×1080(30fps)					1920×1080		1600×900	1600×900	1960×1080(30fps)	1960×1080(60fps)	1960×1080(30fps)
動画フォーマット/拡張子	MPEG4		MOV		MOV		AVI	AVI	MPEG4/AVI	AVI	AVI	AVI
画角(°)	52					55	55	55	55	50	50	45
センサー反応範囲(°)	50						45	45	確認中	48	48	48
センサー反応距離(m)	25				25	30	24	24	24	約30	18	18
夜間撮影フラッシュ仕様	940nm赤外線(ノーグロー) 白色LED(白色可視光)		940nm赤外線(ノーグロー) 白色		ノーグロー(不可視光)	ノーグロー(不可視光)	850nm赤外線(ローグロー)	940nm赤外線(ノーグロー)	850nm赤外線(ローグロー)	ノーグロー	ノーグロー	ノーグロー
フラッシュ(赤外線)照射距離(m)	20				27	30	36	24	36			
スケジュール機能	2通り 開始終了時間×2				あり	なし	あり	あり	あり	2通り	2通り	2通り
タイムラプス機能	あり				あり	なし	あり 屋間のみ	あり 屋間のみ	あり			
タイムラプスモード	30秒、1.3.5.10.30分、1.2.3.4.6.8.12.24時間				*		30秒~1時間	30秒~1時間	5秒~60分			
モーション&タイムラプス&スケジュール組合せ	全て可				*		モーション&タイムラプスのみ	モーション&タイムラプスのみ	モーション&タイムラプスのみ			
インターバル(デレイ機能)	あり				*	*	あり	あり	あり			
インターバル時間	0秒~60分						10秒~30分	10秒~30分	5秒~60分			
画像付加情報	撮影モード、日時、温度、電池残量				日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け	日時、温度、月の満ち欠け
静止画連続撮影	1~10枚				*	*	最大10枚	最大10枚	最大8枚	最大3枚	最大3枚	最大3枚
動画撮影時間	5.10.20.30秒、1.2分 静止画+動画 1~30秒		5.10.20.30秒、1分 静止画+動画 1~30秒		5~180秒	5~180秒	屋 5.10.20.30秒、1.2分 夜 20秒	屋 5.10.20.30秒、1.2分 夜 20秒	屋5秒~2分 夜5秒~20秒	5秒~60秒	5秒~60秒	5秒~60秒
録音機能(動画撮影時)	あり				あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
画像無線送信機能	なし	なし	あり		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
画像無線送信方式	メール転送											
無線送信画像サイズ(px)	最大1200万画素											
SMS設定機能	あり											
遠隔操作	専用アプリHykeCamAPPまたはSNS											
サイズ(cm)縦×横×奥行	15×12×7.5		15×12×7.5 アンテナ高さ19.5		14×8×5	約15.5×10×7.3	11×9.3×8	11×9.3×8	13.5×11.5×7	14.5×10.8×7.3	16×11.7×7.3	16×12×7
重量g	430		450		約250	約300	300	300	400	760	415(600)	410(595)
モニター	2.0インチカラー				2.0インチカラー	2.0インチカラー	フロントモニター	フロントモニター	フロントモニター	カラーLCD	外付け2.4カラーモニター	2.4"カラーLCD
記録媒体	SD/SDHC最大32GB				SD/SDHC最大64GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC/SDXC 最大512GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB	SD/SDHC最大32GB
バッテリー	ANL 単3×12本				ANL 単3×8本	ANL 単3×8本	AL 単3×6本	AL 単3×6本	AL 単3×8本	ANL 単3×8本	ANL 単3×12本	ANL 単3×12本
動作環境	-25~50°C				-20~60°C	-20~60°C	-20~50°C	確認中	確認中			
外部電源ポート	あり(6VDC)				あり(6VDC)	あり(6VDC)	あり(12VDC)	あり(12VDC)	あり(12VDC)	あり(6VDC)	あり(6VDC)	あり(6VDC)
メニュー言語	日本語/英語				日本語	日本語	英語	英語	英語	英語	英語	英語
カメラネジ	あり(下部)				あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)
ケーブルロック穴	あり(背面)				あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)
メーカー保証(購入日より)	1年間				1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間
特徴	フルHD音声付動画	夜間カラー撮影	4G LTE対応モデル		最大2000万画素で撮影	最大1800万画素で撮影	0.22秒トリガー	0.22秒トリガー	音声付 4K動画	0.2秒トリガースピード	最速トリガースピード	静止画、動画同時撮影
	トリガー0.65秒	フルHD音声付動画	最大25MBデータ送信		音声付きFHD動画撮影	音声付きFHD動画	0.6秒リカバリー	0.6秒リカバリー	フロントモニター	最大2400万画素高解像度撮影	設置時便利な外付けモニター	
	リカバリー2秒	トリガー0.65秒	1200万画素静止画送信		日本語メニュー	SDカード上書き機能	超小型モデル	超小型モデル	36m照射LED(ローグロー)	フィールドスキャン機能	静止画、動画同時撮影	
	2wayスケジュール	リカバリー2秒	防水防塵IP65			日本語メニュー	角度調整マウント付属	角度調整マウント付属		再撮影速度0.5秒		
防水防塵IP65相当	2wayスケジュール	専用クラウド ハイワークス				36m照射LED(ローグロー)	ノーグローLED					
豊富な設定項目	防水防塵IP65相当	自動時刻同期機能			2万円以下							
	豊富な設定項目	夜間カラー撮影			TREL10J-D後継機種	防塵防水IP54相当	防塵防水IP54相当					

メーカー未発表の項目については記載しておりません。